

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA O U< 0,23 W/ m2K

- Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska/płytki klinkierowe
- Zaprawa klejowa z siatką zbrojącą
- Płyty styropianowe na kleju metodą lekką-mokrą - gr.12cm (λ= 0,031)
- Wyrównanie nierówności istniejącej ściany
- Skucie istniejącego tynku/oczyszczenie ściany ceglanej
- Ściana z cegły pełnej gr 40cm
- Tynk cementowo-wapienny

Wymiana stolarki zewnętrznej na nową o parametrach U< 1,1. Montaż w licu ściany istniejącej.Wykonanie węgarków z płyt styropianowych

Domurowania z bloczków lub cegły (powiązanie z istniejacym murem łącznikami (domurowania w celu prawidłowego docieplenia ścian budynku).

INTERARCH

pracownia projektowa - Anna Pisula
40-066 Katowice
ul. Mikołowska 40/6
tel. 032-781 30 62
interarch2@gmail.com
www.interarch.eu

Inwestor: GMINA MIASTO RUDA ŚLĄSKA
Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska

inwestycja: PROJEKT DOCIEPLENIA (TERMOMODERNIZACJI) I WYKONANIA IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

lokalizacja: Ruda Śląska , ul. Matejki 2-12 - dz nr 2301/133 - obręb Ruda

Funkcja: imię i nazwisko: Nr uprawnień i specjalizacja: Podpis:

projektant części architektonicznej: mgr inż. arch. Anna Pisula 24/03/SLOKK spec. architektoniczna

sprawdzający: mgr inż. arch. Adam Szwarc 541/01 specjalność architektoniczna

opracował: mgr inż. arch. Agata Bogacz

branża: ARCHITEKTONICZNA DOKUMENTACJA TECH.

nazwa rysunku: RZUT PIĘTRA POWTARZALNEGO 2/4- PROJEKT ZMIAN

lipiec 2015

1:100

22.