

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>POKRYCIE DACHU WRAZ Z ROBOTAMI BLACHARSKIMI I RYNNAMI</b>			
1.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebrańie rynien z blachy nie nadającej się do użytku  13.56*6	m  m	  81.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.360</b>
1.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebrańie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku  12.08*6	m  m	  72.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.480</b>
1.3	KNR 4-01 0535-08 GZYMS OKAP ATTYKI GZYMS OKAP ATTYKI GZYMS OKAP ATTYKI GZYMS OKAP ATTYKI GZYMS OKAP ATTYKI GZYMS OKAP ATTYKI	Rozebrańie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 13.55*0.60 13.55*0.45 (11.36+17.64+11.30+4.09+4.09)*0.52 13.55*0.60 13.55*0.45 (11.36+17.64+11.30+4.09+4.09)*0.52 13.55*0.60 13.55*0.45 (11.36+17.64+11.30+4.09+4.09)*0.52 13.55*0.60 13.55*0.45 (11.36+17.64+11.30+4.09+4.09)*0.52 13.55*0.60 13.55*0.45 (11.36+17.64+11.30+4.09+4.09)*0.52 13.55*0.60 13.55*0.45 (11.36+17.64+11.30+4.09+4.09)*0.52 13.55*0.60 13.55*0.45 (11.36+17.64+11.30+4.09+4.09)*0.52	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  8.130 6.098 25.210 8.130 6.098 25.210 8.130 6.098 25.210 8.130 6.098 25.210 8.130 6.098 25.210 8.130 6.098 25.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>236.623</b>
1.4	KNR 0-21 4007-0302	Slepa podłoga, z płyt wiórowych- ANALOGIA DLA PŁYT OSB POD OBRÓBK-I  39.437*6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  236.622	
				<b>RAZEM</b>	<b>236.622</b>
1.5	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1 warstwa-POD OB-RÓBK-I  39.437*6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  236.622	
				<b>RAZEM</b>	<b>236.622</b>
1.6	ORGB 2-02 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm  39.437*6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  236.622	
				<b>RAZEM</b>	<b>236.622</b>
1.7	ORGB 2-02 1027-01	Okna dachowe - WYLĄZY 80X80CM KOMINIARCZYK  1*6	kpl  kpl	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6</b>
1.8	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe POLBIT EXTRA.  17.57*10.71*6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1129.048	
				<b>RAZEM</b>	<b>1129.048</b>
2		<b>ZABEZPIECZENIE ŚCIAN PIWNIC OD STRONY WEWNETRZNEJ</b>			
2.1	KNR 4-01 0701-02 odgrzybienie	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (5.0+4.0)*2*2.5*6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  270.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>270.000</b>
2.2	KNR 4-01 0619-03	Odgrzybienie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 270.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  270.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>270.000</b>
2.3	KNR AT-26 0102-04	Impregnacja biobójcza natryskowa  270.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  270.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>270.000</b>
2.4	KNR AT-26 0102-06	Impregnacja przeciwsolna natryskowa  270.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  270.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>270.000</b>
2.5	KNR 4-01 0714-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 270.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  270.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>270.000</b>
2.6	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-chych tynków z gruntowaniem 769.32	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  769.320	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>769.320</b>
2.7	KNR 4-01 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi 270.0*0.023	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	6.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.210</b>
2.8	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 8 km grunt.kat. III 6.21	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	6.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.210</b>
2.9		Utylizacja ziemi gruzu 6.21*1.5	t t	9.315	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.315</b>
<b>3</b>		<b>Daszki nad wejściami</b>			
3.1	KNR 4-01 0212-03	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone  (0.65*0.364)*0.10*2 (0.65*0.364)*0.10*4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.047 0.095	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.142</b>
3.2	KNR 4-01 0212-01	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm  3.64*0.81*0.15*4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.769	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.769</b>
3.3	KSNR 7 0506-01	Daszki aluminiowe nad drzwiami  3.64*2 3.64*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.280 14.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.84</b>
3.4	KNR 4-01 0202-0202	Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 8 mm, żebrowane  10*2 10*4	kg kg kg	20.000 40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.0</b>
3.5	KNR 4-01 0203-08	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone płyty stropowe 0.442*2 0.442*4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.884 1.768	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.652</b>
3.6	KNR 2-02 1107-03	Posadzki lastrykowe 1-warstwowe 1-barwne 20 mm  0.81*3.64*2 0.81*3.64*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.897 11.794	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.690</b>
<b>4</b>		<b>WYKONANIE OPASKI</b>			
4.1	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm (11.36+17.64)*2*0.6*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	208.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>208.800</b>
4.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie- niem spoin zaprawą cementową (11.36+17.64)*2*6	m m	348.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>348.000</b>
4.3	KNR 2-31 0116-05 0116-06	Podbudowy z żużla wielkopieczowego na chodnikach rozścielane ręcznie - gru- bość warstwy po zagęszczeniu 14 cm  208.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	208.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>208.800</b>
4.4	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce pias- kowej 208.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	208.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>208.800</b>
4.5	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm  (11.36+17.64)*2*1.0*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	348.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>348.000</b>
4.6	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 8 km grunt.kat. III 208.8*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	41.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.760</b>
4.7	kalk. własna	Utylizacja ziemi gruzu 41.76*1.5	t t	62.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.640</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.8	kalk. własna	montaż drzwi do piwnicy	kpl.		
	6		kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>