

BUDYNEK NR 6

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA O U< 0,23 W/ m2K

- Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska/płytki klinkierowe
- Zaprawa klejowa z siatką zbrojącą
- Płyty styropianowe na kleju metodą lekką-mokrą - gr.12cm (λ= 0,031)
- Wyrównanie nierówności istniejącej ściany
- Skucie istniejącego tynku/oczyszczenie ściany ceglanej
- Ściana z cegły pełnej gr 40cm
- Tynk cementowo-wapienny

Wymiana stolarki zewnętrznej na nową o parametrach U< 1,1. Montaż w licu ściany istniejącej.Wykonanie węgarków z płyt styropianowych

Domurowania z bloczków lub cegły (powiązanie z istniejacym murem łącznikami (domurowania w celu prawidłowego docieplenia ścian budynku).

pracownia projektowa - Anna Pisula
40-065 Katowice
ul. Mariacka 4a/8
tel. 032 7581062
e-mail: interarch@wp.com
www.interarch.eu

INTER ARCH

inwestycja: PROJEKT DOCIEPLENIA (TERMOMODERNIZACJI) I WYKONANIA IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Inwestor: GMINA MIASTO RUDA ŚLĄSKA
Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska

lokalizacja	Ruda Śląska , ul. Matejki 2-12 - dz nr 2301/133 - obręb Ruda
Funkcja	Mr. garaworsko - specjalistyczna Pogoria
projektant cz.arki architektoniczn	mgr inż. arch. Anna Pisula 24/03/SLONK spec. architektoniczna
sprawdzający	mgr inż. arch. Adam Szwarc 541/01 specjalność architektoniczna
opracował:	mgr inż. arch. Agata Bogacz
branża:	ARCHITEKTONICZNA DOKUMENTACJA TECH. lipiec 2015
nazwa rysunku:	RZUT PIĘTRA POWTARZALNEGO 6/8- PROJEKT ZMIAN 1:100 23.