



OZNACZENIA:



SAN07/06

grzejnik łazienkowy
07/06 - wysokość/szerokość [m]

C22 600/600



grzejnik płytowy
600/600 wysokość/długość, [mm]



przewody zasilające - rury miedziane



przewody powrotne - rury miedziane

PO

pompa obiegowa 1"230V 25-40

zk

kulowe zawory odcinające 1"; 1/2"

Charakterystyka rur układu zabezpieczającego:

RB - rura bezpieczeństwa DN25(28x1.5)

RW - rura wzbiorcza DN25(28x1.5)

RP - rura przelewowa DN25(28x1.5)

RS - rura sygnalizacyjna DN12(15x1.0)

MODYLION		PRACOWNIA INŻYNIERSKA MAREK WIŚNIEWSKI 41-711 Ruda Śląska, ul. Basenowa 41		
OBIEKT: LOKAL MIESZKALNY NR 2-3				
ADRES: UL. PIOTRA NIEDURNEGO 103/2-3 41-709 NOWY BYTOM				
REMONT LOKALU MIESZKALNEGO				
SCHEMAT INSTALACJI C.O.				SKALA: —
PROJEKTANT: mgr inż. Marcin Olsński upr.do proj. nr SLK/5874/PWBS/15		DATA: 10.2017	NR RYS: IS-3	