

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY MALARSKIE - malowanie trzech klatek schodowych			
1	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na	m ²		
d.1	0711-22	stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, za-			
		gruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu)			
		5.05*2.30*10%*2	m ²	2.32	
		5.20*1.40*10%*2	m ²	1.46	
		2.95*1.12*5*10%*2	m ²	3.30	
		2.28*(1.40+1.32)*3*10%*2	m ²	3.72	
		5.40*2.28*10%*2	m ²	2.46	
		5.48*1.39*10%	m ²	0.76	
		2.15*1.38*3*4*10%	m ²	3.56	
		2.78*1.63*3*10%	m ²	1.36	
		1.78*1.02*3*10%	m ²	0.54	
		2.45*1.05*3*10%	m ²	0.77	
		3.25*1.02*3*10%	m ²	0.99	
				RAZEM	21.24
2	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub	m ²		
d.1	0713-02	zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach			
		5.05*2.30*90%*2	m ²	20.91	
		5.20*1.40*90%*2	m ²	13.10	
		2.95*1.12*5*90%*2	m ²	29.74	
		2.28*(1.40+1.32)*3*90%*2	m ²	33.49	
		5.40*2.28*90%*2	m ²	22.16	
		5.48*1.39*10%	m ²	0.76	
		2.15*1.38*3*4*90%	m ²	32.04	
		2.78*1.63*3*90%	m ²	12.23	
		1.78*1.02*3*90%	m ²	4.90	
		2.45*1.05*3*90%	m ²	6.95	
		3.25*1.02*3*90%	m ²	8.95	
				RAZEM	185.23
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-	m ²		
d.1	0711-02	wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków			
		ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)			
		(5.05+2.30)*2*2.90*10%*2	m ²	8.53	
		(5.20+1.40)*2*2.83*10%*2	m ²	7.47	
		(5.68+2.28)*2*2.80*2*10%*2	m ²	17.83	
		(5.68+2.28)*2*(2.90+2.42)/2*2*10%*2	m ²	16.94	
		(5.48+1.39)*2*3.00*10%	m ²	4.12	
		(2.15*2+1.38)*2.89*10%	m ²	1.64	
		(6.10+1.75+3.84+2.82)*(14.05-0.30*3)*10%	m ²	19.08	
				RAZEM	75.61
4	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub	m ²		
d.1	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach			
		(5.05+2.30)*2*2.90*90%*2	m ²	76.73	
		(5.20+1.40)*2*2.83*90%*2	m ²	67.24	
		(5.68+2.28)*2*2.80*2*90%*2	m ²	160.47	
		(5.68+2.28)*2*(2.90+2.42)/2*2*90%*2	m ²	152.45	
		(5.48+1.39)*2*3.00*90%	m ²	37.10	
		(2.15*2+1.38)*2.89*90%	m ²	14.77	
		(6.10+1.75+3.84+2.82)*(14.05-0.30*3)*90%	m ²	171.73	
				RAZEM	680.49
5	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na	m ²		
d.1	0306-04	biegach i spocznikach na podłożu z tynku			
		21.24+185.23	m ²	206.47	
				RAZEM	206.47
6	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - do-	m ²		
d.1	0306-07	datek za pogrubienie o 1 mm na biegach i spocznikach			
		208.47	m ²	208.47	
				RAZEM	208.47
7	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na	m ²		
d.1	0305-01	ścianach na podłożu z tynku			
		680.49+75.61	m ²	756.10	
		-348.03	m ²	-348.03	
				RAZEM	408.07
8	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - do-	m ²		
d.1	0305-07	datek za pogrubienie o 1 mm na ścianach			
		408.07	m ²	408.07	
				RAZEM	408.07
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m ²		
d.1	1505-03	łoża gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe			
	z.sz.5.3	21.24+185.23+(680.49+75.61)*53.97%	m ²	614.54	
				RAZEM	614.54
10	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1	2612-06	(680.49+75.61)*46.03%	m ²	348.03	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	348.03
11	KNR K-04 d.1 0109-01	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm	m ²		
		348.03	m ²	348.03	
				RAZEM	348.03
12	KNR 4-01 d.1 1207-01 z.sz.2.3.	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe	m		
		348.03/1.30	m	267.72	
				RAZEM	267.72
13	KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		1.37*2.08*2+0.90*2.00*5*3	m ²	32.70	
				RAZEM	32.70
14	KNR 4-01 d.1 1209-05 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - jednostronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		1.40*0.57*5*2+0.70*0.45*3+0.70*0.30*3	m ²	9.56	
				RAZEM	9.56
15	KNR 4-01 d.1 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - jednostronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		1.50*1.60*2	m ²	4.80	
				RAZEM	4.80
16	KNR 4-01 d.1 1212-04	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		(3.30*5+1.50)*0.91*2+(2.65*3+3.35*3+0.50*6+1.50)*0.90	m ²	53.01	
				RAZEM	53.01
17	KNR 4-01 d.1 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		5.00*4*3	m	60.00	
				RAZEM	60.00
18	KNR 4-01 d.1 1206-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania - policzki	m ²		
		(3.30*5+1.50)*0.30*2+(2.65*3+3.35*3+0.50*6+1.50)*0.30	m ²	17.55	
				RAZEM	17.55
19	KNR 4-01 d.1 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m ²	szt.		
		5*3	szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
20	KNR 4-01 d.1 0807-01	Naprawa stopni obłożonych masą lastryko o powierzchni naprawianej w jednym miejscu do 1.0 dm ²	miejsc.		
		10	miejsc.	10.00	
				RAZEM	10.00
21	KNR 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - dwukrotne	m ²		
		185.23+21.24	m ²	206.47	
				RAZEM	206.47
22	KNR 2-02 d.1 0925-01	Oslony drzwi folią polietylenową	m ²		
		36*0.9*2.0	m ²	64.80	
				RAZEM	64.80
23	KNNR 3 d.1 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wachdlowych	m ²		
		1.50*2.10	m ²	3.15	
				RAZEM	3.15
24	kalk. własna	Wywóz i utylizacja gruzu.	m ³		
		3.00	m ³	3.00	
				RAZEM	3.00