

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty budowlane</b>			
1.1		<b>Roboty posadzkowe</b>			
1	KNNR-W 3	Rozebranie listew i cokołów	m <sup>2</sup>		
d.1. 0801-05					
1	analogia				
		<przedpokój>(0.90+4.07)*2	m <sup>2</sup>	9.940	
		A (suma częściowa)			
			m <sup>2</sup>	<b>9.940</b>	
		<łazienka>(0.97+4.07)*2	m <sup>2</sup>	10.080	
		B (suma częściowa)			
			m <sup>2</sup>	<b>10.080</b>	
		<kuchnia>(2.59+5.90)*2	m <sup>2</sup>	16.980	
		C (suma częściowa)			
			m <sup>2</sup>	<b>16.980</b>	
		<pokój 1>(3.38+5.90)*2	m <sup>2</sup>	18.560	
		D (suma częściowa)			
			m <sup>2</sup>	<b>18.560</b>	
		<pokój 2>(3.19+5.90)*2	m <sup>2</sup>	18.180	
		E (suma częściowa)			
			m <sup>2</sup>	<b>18.180</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.740</b>
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - 2 warstwy	m <sup>2</sup>		
d.1. 0818-05		Krotność = 2			
1					
		<łazienka>3.90	m <sup>2</sup>	3.900	
		A (suma częściowa)			
			m <sup>2</sup>	<b>3.900</b>	
		<kuchnia>14.70	m <sup>2</sup>	14.700	
		B (suma częściowa)			
			m <sup>2</sup>	<b>14.700</b>	
		<pokój 1>17.0	m <sup>2</sup>	17.000	
		C (suma częściowa)			
			m <sup>2</sup>	<b>17.000</b>	
		<pokój 2>18.80	m <sup>2</sup>	18.800	
		D (suma częściowa)			
			m <sup>2</sup>	<b>18.800</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.400</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1. 0811-07					
1					
		<przedpokój>3.70	m <sup>2</sup>	3.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.700</b>
4	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach - pozostałości po kleju	m <sup>2</sup>		
d.1. 0211-01					
1					
		<łazienka>4.60	m <sup>2</sup>	4.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.600</b>
5	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek - uszkodzone płyty podłogowe	m <sup>2</sup>		
d.1. 0819-05					
1					
		poz.2	m <sup>2</sup>	54.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.400</b>
6	KNNR-W 3	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe)	m <sup>2</sup>		
d.1. 0801-06					
1					
		poz.5	m <sup>2</sup>	54.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.400</b>
7	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 15 mm	m <sup>2</sup>		
d.1. 0820-03					
1					
		<pokój 1>17.0	m <sup>2</sup>	17.000	
		<pokój 2>18.80	m <sup>2</sup>	18.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.800</b>
8	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 12 mm	m <sup>2</sup>		
d.1. 0820-03					
1					
		<przedpokój>3.70	m <sup>2</sup>	3.700	
		<łazienka>3.90	m <sup>2</sup>	3.900	
		<kuchnia>14.70	m <sup>2</sup>	14.700	
		<pokój 1>17.0	m <sup>2</sup>	17.000	
		<pokój 2>18.80	m <sup>2</sup>	18.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.100</b>
9	KNR AT-43	Ułożenie płyt włóknowo-gipsowych gr. 10 mm - 2 warstwy	m <sup>2</sup>		
d.1. 0401-03		Krotność = 2			
1	analogia				
		<przedpokój>3.70	m <sup>2</sup>	3.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<lazienka>3.90	m <sup>2</sup>	3.900	
		<kuchnia>14.70	m <sup>2</sup>	14.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.300</b>
10	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-01	zmycie podłoża			
1		<przedpokój>3.70	m <sup>2</sup>	3.700	
		<lazienka>3.90	m <sup>2</sup>	3.900	
		<kuchnia>14.70	m <sup>2</sup>	14.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.300</b>
11	KNR AT-40	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w	m <sup>2</sup>		
d.1.	0413-03	plynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw			
1		<lazienka>3.90	m <sup>2</sup>	3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
12	KNR AT-40	Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej	m		
d.1.	0418-01				
1		<lazienka>(0.97+4.07)*2-0.70	m	9.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.380</b>
13	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-02	gruntowanie podłoża pod kleje cementowe			
1		poz.10	m <sup>2</sup>	22.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.300</b>
14	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0206-03	na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm			
1		poz.10	m <sup>2</sup>	22.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.300</b>
15	KNR AT-23	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 6 cm na zaprawie	m		
d.1.	0216-06	cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm			
1		<przedpokój>(0.90+4.07)*2	m	9.940	
		<kuchnia>(2.59+5.90)*2	m	16.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.920</b>
16	KNR 2-02	Izolacje z folii polietylenowej - pod panele podłogowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	0607-01				
1		<pokój 1>17.0	m <sup>2</sup>	17.000	
		<pokój 2>18.80	m <sup>2</sup>	18.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.800</b>
17	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC4 wraz z podkładem	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1136-01				
1		poz.16	m <sup>2</sup>	35.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.800</b>
18	KSNR 2	Montaż listew przyściennych - plastikowych mocowanych do ściany za pomo-	m		
d.1.	1105-07	cą wkrętów			
1	analogia	<pokój 1>(3.38+5.90)*2	m	18.560	
		<pokój 2>(3.19+5.90)*2	m	18.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.740</b>
19	KSNR 2	Montaż listew dylatacyjnych - mocowanych w przejściach pomiędzy pomiesz-	m		
d.1.	1105-07	zczeniami za pomocą wkrętów			
1	analogia	0.80*3+0.70	m	3.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.100</b>
<b>1.2</b>		<b>Roboty murarskie, obudowy</b>			
20	KNR 4-01	Wykucie z muru krątek wentylacyjnych	szt.		
d.1.	0354-13				
2		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
21	KNR 4-01	Obsadzenie krątek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.	0322-02				
2		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
22	KNR 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m <sup>3</sup>		
d.1.	1011-02				
2		0.45+0.60	m <sup>3</sup>	1.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.050</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23	KNR 4-01 d.1. 0349-02 2	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - powiększenie otworu drzwiowego - wejściowe  0.10*0.25*2.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.051	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.051</b>
24	KNR 4-01 d.1. 0349-03 2	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (grubość wraz z tynkiem)  <wejście do lokalu>1.5*0.28*0.15 <wejście do pokoi>1.5*0.28*0.12 <wejście do kuchni>1.5*0.28*0.25 <wejście do łazienki>1.5*0.28*0.12	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0.063 0.050 0.105 0.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.268</b>
25	KNR 4-01 d.1. 0336-04 2	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  <wejście do lokalu>1.5 <wejście do pokoi>1.5*2 <wejście do kuchni>1.5*2 <wejście do łazienki>1.5	m  m m m m	  1.500 3.000 3.000 1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
26	KNR 2-02 d.1. 0126-05 2	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych  <wejście do lokalu>1.2 <wejście do pokoi>1.2*2 <wejście do kuchni>1.2*2 <wejście do łazienki>1.2	m  m m m m	  1.200 2.400 2.400 1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
27	KNR 4-01 d.1. 0324-03 2	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'  <wejście do lokalu>1.5 <wejście do pokoi>1.5*2 <wejście do kuchni>1.5*2 <wejście do łazienki>1.5	m  m m m m	  1.500 3.000 3.000 1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
28	KNR 2-02 d.1. 2004-01 2	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - dobudowany przewód kominowy  0.40*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
29	KNR 2-02 d.1. 2004-01 2	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - pion kanalizacyjny kominowy  (0.40+0.30)*3.13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.191	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.191</b>
<b>1.3</b>		<b>Roboty tynkarskie, licowanie ścian płytkami</b>			
30	KNR 4-01 d.1. 0303-02 3	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - wnęki pod oknami w pokojach  1.70*1.00*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.400</b>
31	KNR 4-01 d.1. 0711-09 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu) <przedpokój>(0.90+4.07)*2*3.13 <łazienka>(0.97+4.07)*2*3.13 <kuchnia>(2.59+5.90)*2*3.13 <pokój 1>(3.38+5.90)*2*3.13 <pokój 2>(3.19+5.90)*2*3.13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  31.112 31.550 53.147 58.093 56.903	
				<b>RAZEM</b>	<b>230.805</b>
32	KNR 4-01 d.1. 0621-01 3	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania  <łazienka>2.00 <kuchnia>10.0 <pokój 1>20.0 <pokój 2>20.0 <przedpokój>2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  2.000 10.000 20.000 20.000 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
33	KNR 2-02 d.1. 2007-03 3	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach  poz.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  58.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.100</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 2-02 d.1. 2006-04 3	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach  poz.33	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  58.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.100</b>
35	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe  poz.31	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  230.805	
				<b>RAZEM</b>	<b>230.805</b>
36	KNR 2-02 d.1. 2009-02 3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  <przedpokój>(0.90+4.07)*2*3.13 <lazienka>(0.97+4.07)*2*1.13 <kuchnia>(2.59+5.90)*2*3.13 <pokój 1>(3.38+5.90)*2*3.13 <pokój 2>(3.19+5.90)*2*3.13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  31.112 11.390 53.147 58.093 56.903	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.645</b>
37	KNR 2-02 d.1. 2009-07 3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm  poz.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  210.645	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.645</b>
38	KNR AT-02 d.1. 2057-01 3	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych  55.0	m  m	  55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
39	KNR AT-40 d.1. 0413-01 3	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw  <lazienka>(0.97+4.07)*2*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.160</b>
40	KNR AT-22 d.1. 0204-07 3	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm  <lazienka>poz.39 <kuchnia - fartuch>(3.75+1.35+1.05)*0.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  20.160 3.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.850</b>
41	KNR AT-22 d.1. 0103-03 3 uwaga pod tablicą.	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych Płytki typu gres.  10	szt.  szt.	  10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
42	KNR AT-22 d.1. 0103-02 3	Wiercenie otworów o średnicy do 15 mm w okładzinach ceramicznych  10	szt.  szt.	  10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
43	KNR AT-22 d.1. 0102-04 3	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne wraz z drzwiczkami  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.4</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
44	KNR 2-02 d.1. 1505-05 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych  poz.33	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  58.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.100</b>
45	KNR 4-01 d.1. 1204-02 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  poz.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  210.645	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.645</b>
<b>2</b>		<b>Wymiana stolarki drzwiowej</b>			
46	KNNR 3 d.2 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wraz z ościeżnicą - wej- ściowe 0.90*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
47	KNNR 3 d.2 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wraz z ościeżnicą - po- kojowe 0.70*2.00+0.80*2.00*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>6.200</b>
48	KNNR 3 d.2 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wraz z ościeżnicą - łazienkowe 0.80*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
49	KNR 4-01 d.2 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami 5	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
50	KNR 4-01 d.2 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
51	KNR 4-01 d.2 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
52	KNR 4-01 d.2 1210-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.90*2.00+0.80*2.00*3+0.70*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>3</b>		<b>Wymiana stolarki okiennej</b>			
53	KNR 4-01 d.3 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych - wewnętrznych 1.70*3	m m	5.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.100</b>
54	KNR 4-01 d.3 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
55	KNR 0-19 d.3 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> (proste, białe) - klamki okienne obniżone - dla osób z dysfunkcją ruchową; współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m <sup>2</sup> K 1.70*2.10*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.710</b>
56	KNR 0-19 d.3 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> (proste, białe); współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m <sup>2</sup> K 1.00*0.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
57	KNR-W 2-17 d.3 0304-01	Nawiewniki podokienne ciśnieniowe 20÷50m <sup>3</sup> - montaż 4<1 nawiewnik na 1 okno>	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>4</b>		<b>Roboty towarzyszące, porządkowe, gruz</b>			
58	Cennik za- kładu usług komunalnych	Koszt wywozu, składowania i utylizacji gruzu 5.50<m <sup>3</sup> >*2<kontenery>	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>